



PRODUKTDATABLAD

EK PLANK CARAMEL, 5Gc (art. nr: 650502)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.	
GOLVTYP:	lamellparkett	
TRÄSLAG:	ek	
STAV:	plank	
SORTERING:	Family Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma. Ytved tillåten längs kanterna. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.	
YTBEHANDLING:	UV mattlack, borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager hårdas med UV-strålning.	
KANTFASNING:	ja, längs alla 4 kanter	
HÅRDHET:	3,7 Brinell	
LACKENS SLITSTYRKA:	ca. 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1	
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.	
		
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.	
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.	
GARANTITID:	20 år	
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.	
DIMENSIONER (EN BRÄDA)		
längd	2200 mm (tolerans: en bräda i bunten kan vara 20 mm kortare eller 2 brädor kan vara 10 mm kortare; detta påverkar inte förpackningsinnehåll; en paket kan innehålla 2 brädor på 1,1 m, s.k. startbrädor)	
bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
slitskiktens tjocklek	2,5 mm	
FÖRPACKNING		
paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 200 x 100 mm
	antal brädor	7 st.
	m2	2,77 m2
	vikt	23,7 kg
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1030 x 890 mm
	antal paket	5 x 8 = 40 paket
	m2	110,8 m2
	vikt	961 kg